

# TRAITEMENTS CURATIFS : EAU VERTE

## Une eau de piscine ne doit jamais verdir !

Si le désinfectant est actif et la dose adaptée au volume correcte le PH à PH 6.8, votre eau ne sera pas saturée en acide cyanurique. Dans ce cas le chlore sera bloqué.

### **ATTENTION Si l'eau devient verte : REGARDEZ BIEN LA COULEUR DE VOTRE EAU AVANT DE TRAITER**

- 1ère possibilité : l'eau est colorée d'un « VERT EPINARD » et le liner est glissant
  - ceux sont bien des ALGUES
- 2ème possibilité : les parois et le fond sont recouvert d'un "matelas" (= poudre très volatile) vert / jaune qui donne l'impression d'une eau « VERT FLUO » et le liner n'est pas glissant
  - ceux ne sont pas des algues mais des PRECIPITES DE CUIVRE OXYDEES.  
L'eau devient « VERT DE CUIVRE »

**IL EST TRES IMPORTANT DE DISTINGUER L'ORIGINE DE VOTRE EAU VERTE CAR LE TRAITEMENT N'EST PAS LE MEME !**

## 1. EAU VERTE = coloration d'un vert épinard + liner glissant

Vous avez oublié de choquer en **début et milieu** de saison l'eau avec soit le stérileau ou l'oxy actif pour renforcer l'activité du désinfectant.

- Avec du **PH MOINS LIQUIDE**, diminuez le PH à Ph 6 (jaune très vif sur la trousse d'analyse) : 1 L de PH MOINS baisse de 0,5 unité le ph par 10 m<sup>3</sup> d'eau. Exemple pour une piscine de 40 m<sup>3</sup> à un ph à 7 : il faudrait donc 4 L (4 x 1 L pour 40 m<sup>3</sup>) par 0,5 unités soit 10 L au total pour passer de 7 à 6 en PH pour 40 m<sup>3</sup>.
- Avec le « **STERIL'EAU CHOC** » choquer votre eau :
  - o 1,5 kg pour 40 M<sup>3</sup> d'eau
  - o Le diluer dans de l'eau chaude pour éviter qu'il ne décolore le liner (eau de la piscine à moins de 15°)
- Mettez la filtration en MANUEL pendant 48 H
- Maintenez l'action du Stéril'eau **en CHOQUANT une deuxième fois** avec les mêmes doses (maximum 2 jour après. Sans ce 2ème CHOC l'eau reverdira une nouvelle fois.
- Positionnez un « Clarifiant » sous le préfiltre (chaussette) dans le panier.
- Mettez la filtration en « Manuel » pendant 48 H
- Attendez cinq jours que le stéril'eau s'évapore et traitez avec le produit de désinfection choisit soit STERIL'EAU soit OXY ACTIF
- Si c'est l'OXY ACTIF : CHOQUEZ VOTRE EAU AVEC 5 litres d'OXY pou 40 M<sup>3</sup> et traitez ensuite normalement. (Voir fiche DESINFECTION A L'OXY ACTIF).

## 2. PRECIPITES DE CUIVRE OU FER CORRODE = « matelas » vert fluo sur le parois et le fond de la piscine + liner non glissant

Ceux sont des précipités de cuivre contenus dans l'eau qui se sont corrodés au contact des produits de désinfection.

Vous aviez oublié de les supprimer **en les CAPTANT par « le CAPION »** à mettre une fois en début de saison et au milieu de saison.

### **SI TRES PEU DE FLOCCULAT (= matelas vert fluo sur les parois et au fond de la piscine) :**

- Brossez les parois pour décoller ce flocculat des parois à l'aide de la brosse de paroi
- Arrêtez la filtration toute une nuit ou durant au moins 3 heures
- Retirez la cartouche (= le filtre) par voie sèche
- Remettez le panier sans le préfiltre (=chaussette)
- Branchez le balai aspirateur manuel au-dessus du panier
  - Sur votre balai, enlevez, ou coupez les « poils » de devant pour mieux aspirer ce flocculat très léger, ce qui évite de les remettre en suspension, en poussant le balai
  - Laissez couler de l'eau pour compenser l'évacuation de l'eau
- Vissez l'« **HYDROJET** » sur le refoulement et l'envoyez vers l'extérieur
- Mettez la filtration sur manuel
- **Passez le balai aspirateur tout doucement** pour aspirer ces précipités et les éjecter à l'extérieur
- **Rajoutez du « CAPION »** (1 kg / 40 m<sup>3</sup>)

### **SI BEAUCOUP DE FLOCCULAT (= matelas vert fluo sur les parois et au fond de la piscine) ET TRES COLOREE :**

Il faut « déminéraliser » l'eau :

- Brossez les parois pour décoller ce flocculat des parois à l'aide de la brosse de paroi
- Arrêtez la filtration toute une nuit ou durant au moins 3 heures
- Munissez-vous d'un bidon **de 5 ou 10 litres de « FLOCCULANT LIQUIDE »**
- Prenez un récipient avec 10 litres d'eau
  - Versez un peu de « FLOCCULANT LIQUIDE », l'eau deviendra blanche
- Jetez cette eau à l'horizontal dans la piscine. Cela fera une tache blanche
- Recommencez l'opération plusieurs fois. **La surface de l'eau doit être toute blanche**
- Attendez une nuit filtration toujours arrêtée, pour que tous ses précipités tombent au fond de la piscine par « floculation ». Surtout ne remettez pas votre filtration en fonctionnement, car les précipités remonteraient
- Retirez la cartouche (= le filtre) par voie sèche
- Remettez le panier sans le préfiltre (=chaussette)
- Branchez le balai aspirateur manuel au-dessus du panier
  - Sur votre balai, enlevez, ou coupez les « poils » de devant pour mieux aspirer ce flocculat, ce qui évite de les remettre en suspension, en poussant le balai
  - Laissez couler de l'eau pour compenser l'évacuation de l'eau
- Vissez l'« **HYDROJET** » sur le refoulement et l'envoyez vers l'extérieur
- Mettez la filtration sur manuel
- **Passez le balai aspirateur tout doucement** pour aspirer ces précipités et les éjecter à l'extérieur
- Arrêtez la filtration en laissant tout en place
- Attendez 2 heures que le flocculat mis en suspension retombe
- **Repassez le balai autant de fois qu'il reste du flocculat sur le fond**
- **Rajoutez du « CAPION »** (1 kg / 40 m<sup>3</sup>).