

HIVERNAGE

PISCINE COUVERTE

Votre piscine est couverte par

- Une bâche d'hivernage
- Une couverture à barres
- Un volet roulant.....
 - o Dès que votre **eau descend en DESSOUS DE 15°**,
 - o **vous pouvez procéder à l'hivernage passif pour une maison secondaire par exemple**
 - Nettoyez la piscine au balai aspirateur manuel
 - Vérifiez que le niveau d'eau soit au niveau du trop plein
 - Choquez votre eau avec du STERIL'EAU CHOC (1,5 kg pour 40M3).
 - Mettez en filtration MANUEL, pendant 48H.
 - Versez 5 litres «d'HIVERNATEUR » pour 70M3 d'eau
 - Arrêtez et disjonctez le disjoncteur différentiel 30miliampères.
 - Retirez le panier et la cartouche,
 - Placez à leur place une « FRITE » en polystyrène.
 - Démontez les pompes et rentrez les sous abri en les mettant sur le dos et en remplissant d'eau la turbine pour éviter que joints ne sèchent.
 - Positionnez la bâche jusqu'à la fin de l'hiver.
 - L'enlevez dès que la température est remontée vers 15°.

PISCINE NON COUVERTE

- o **Vous pouvez faire un hivernage simplifié si votre piscine est dans votre résidence principale.**
 - Laissez la pompe en fonctionnement et branchez l'horloge entre 6H et 8 Heures pour éviter que les canalisations gèlent.