

LES 5 POINTS IMPORTANTS

POUR UNE PISCINE SANS SOUCIS !

Toutes les fiches, pour un bon entretien sont consultables sur notre site :

WWW.KITEO.COM

- **DESINFECTEZ VOTRE EAU AVEC DES PRODUITS COMPATIBLES**, avec notre système de filtration qui ne consomme pas d'eau.
Proscrire les « **GALETS DE CHLORE** » fabriqués pour des filtrations à sable qui consomme beaucoup d'eau, en **injectant à l'extérieur les produits indésirables**.
- **EQUILIBREZ VOTRE EAU**, L'équilibre de l'eau est un point important pour **une bonne désinfection et un entretien simplifié en évitant la « formation de tartre »**, ce qui
 - **Permet de nettoyer la cartouche que 3 fois par an.**
 - **Evite le nettoyage de la ligne d'eau**
 - **Stabilise de PH**
- **RETIREZ VOTRE CARTOUCHE PAR VOIE SECHE** pour éviter de renvoyer les saletés dans la piscine. L'enlevez en mettant « **l'obturateur** » devant le skimmer.
 - **Régler le refoulement à « l'horizontal »** pour bien créer le cycle de remonté des eaux de fond pour les filtrer, et prés-auto nettoyer le fond
 - **Extraire le fin flocculat** stagnant au fond de la piscine au moins une fois par an.
- **REGLEZ L'HORLOGE DE FILTRATION en suivant NOTRE tableau.**
 - Grace au brassage du volume d'eau, **le temps de filtration est nettement réduit** par rapport à une filtration à sable, dont l'eau circulant lentement dans la piscine et a besoin d'un temps de filtration beaucoup plus long.
- **L'EAU DE VOTRE PISCINE NE DOIT JAMAIS VERDIR SI ELLE EST DESINFECTEE.**
 - Si elle verdie, avant de traiter **vérifiez la couleur de votre eau**
 - **Eau vert foncé ET le liner GLISSE** : c'est bien une contamination d'algues. Choquez votre eau contre les algues.
 - **Eau vert clair (fluo), le liner ne glisse pas ET une poudre VERT JAUNE très volatile se dépose sur les parois et le fond de la piscine** : ce n'est pas une contamination d'algues, mais une OXYDATION de précipités de cuivre contenue dans l'eau.
Les supprimer en les éjectant à l'extérieur. ET traitez deux fois par an avec du « CATIONS ».
(En effet, les eaux sont pompées dans des nappes phréatiques de plus en plus basses en remontant les précipitées métalliques. Qui au contact des produits de désinfection se « corrodent » pour donner cette couleur soit « vert jaunâtre » si c'est du cuivre soit « marron noirâtre » si c'est du fer.)
 - **Versez le produit désinfectant, directement dans la piscine**, pour désinfecter l'eau, dans le cas ou la pompe de filtration ne fonctionnerait pas. (La filtration n'est qu'une machine à laver l'eau.)