

# TRAITEMENTS CURATIFS

## Une eau de piscine ne doit jamais verdir !

Si vous êtes en présence d'eau verte, c'est que le le désinfectant est inactif, la dose non adaptée au volume de votre piscine et le PH n'est pas bon (il doit être à 6.8).



**ATTENTION Si l'eau devient verte : REGARDEZ BIEN LA COULEUR DE VOTRE EAU AVANT DE TRAITER !!!**



**IL EST TRES IMPORTANT DE DISTINGUER LA COULEUR DE VOTRE EAU VERTE IL Y A DEUX TYPES DE VERT ET LE TRAITEMENT N'EST PAS LE MEME !**

- 1ère possibilité : l'eau est colorée d'un « VERT EPINARD » et le liner est glissant
  - Ce sont des ALGUES
- 2ème possibilité : l'eau est colorée d'un « VERT FLUO », les parois et le fond sont recouverts d'un "matelas" (= poudre très volatile) vert / jaune qui donne l'impression d'une eau « VERT FLUO » et le liner n'est pas glissant
  - Ce ne sont pas des algues mais des PRECIPITES DE CUIVRE OXYDEES.

## 1. ALGUES = coloration d'un vert épinard + liner glissant

Vous avez oublié de choquer en **début et milieu** de saison l'eau avec soit le stérileau ou l'oxy actif pour renforcer l'activité du désinfectant.

- Avec du **PH MOINS LIQUIDE**, diminuez le PH de 7 à 6 ; nous devons arriver à un jaune très vif sur la trousse d'analyse.  
Pour un volume d'eau de 10m<sup>3</sup> d'eau il faut 2 L de PH MOINS pour diminuer d'une unité le ph de l'eau.  
*Exemple pour une piscine de 40 m<sup>3</sup> avec un ph à 7 : il faudrait donc 8 L (4 x 2 L pour 40 m<sup>3</sup>) pour passer de 7 à 6.*
- Avec le « STERIL'EAU CHOC » choquer votre eau :
  - o 1,5 kg pour 40 M<sup>3</sup> d'eau
  - o **ATTENTION** : Si la température de l'eau de votre piscine est inférieure à 15 Degrés : diluer le produit dans de l'eau chaude pour éviter qu'il ne décolore le liner.
  - o Si la température de l'eau est supérieure à 15 degrés : le mettre directement dans l'eau de la piscine.
- Mettez la filtration en MANUEL pendant 48 H
- Maximum 2 jour après : Maintenez l'action du Stéril'eau **en CHOQUANT une deuxième fois** avec les mêmes doses **Sans ce 2ème CHOC l'eau reverdira une nouvelle fois.**
- Positionnez un « Clarifiant » sous le préfiltre (chaussette) dans le panier.
- Mettez la filtration en « Manuel » pendant 48 H
- Attendez cinq jours que le stéril'eau s'évapore et traitez avec le produit de désinfection choisit soit STERIL'EAU, soit OXY-ACTIF
- Si votre désinfection est à l'OXY ACTIF : après l'étape du dessus, CHOQUEZ VOTRE EAU AVEC 5 litres d'OXY pour 40 M<sup>3</sup> et traitez ensuite normalement. (Voir fiche DESINFECTION A L'OXY ACTIF).

## 2. PRECIPITES DE CUIVRE = « matelas » vert fluo sur les parois et le fond de la piscine + liner non glissant

Les eaux sont captées dans des nappes phréatiques de plus en plus basses d'où les remontées de précipités de cuivre ou de ferraille.

Ce sont ces précipités de cuivre contenus dans l'eau qui se sont corrodés au contact des produits de désinfection et qui font l'eau verte avec ce matelas vert fluo.

D'où la nécessité de les supprimer **en les CAPTANT par « le CATION »** à mettre une fois en début de saison et au milieu de saison.

### SI TRES PEU DE FLOCULAT (= matelas vert fluo sur les parois et au fond de la piscine) :

- Brossez les parois pour le décoller à l'aide de la « brosse de paroi »
- Arrêtez la filtration toute une nuit ou au moins pendant 3 heures
- Retirez la cartouche (= le filtre).
- Remettez le panier **sans le préfiltre** (=chaussette)
- Branchez le balai aspirateur manuel au-dessus du panier (voir page.....)
  - Sur votre balai, enlevez, ou couper les « poils » de devant pour mieux aspirer ce floculat très léger, ce qui évite de les remettre en suspension, en poussant le balai
  - Laissez couler de l'eau pour compenser l'évacuation de l'eau
- Vissez l'« **HYDROJET** » sur le refoulement et l'envoyez vers l'extérieur (voir page.....)
- Mettez la filtration sur manuel
- **Passez le balai aspirateur tout doucement** pour aspirer ces précipités et les éjecter à l'extérieur
- **Rajoutez du « CATION »** (1 kg / 40 m<sup>3</sup>)

### SI BEAUCOUP DE FLOCULAT (= matelas vert fluo sur les parois et au fond de la piscine) ET TRES COLOREE :

Il faut « déminéraliser » l'eau :

- Retirez la cartouche (= le filtre).
- Brossez les parois pour décoller ce floculat à l'aide de la « brosse de paroi ».
- Munissez-vous d'un bidon **10 litres de « FLOCULANT LIQUIDE »**
- Prenez un récipient avec 10 litres d'eau.
  - Versez un peu de « FLOCULANT LIQUIDE », l'eau deviendra blanche ou bleu (suivant la marque du floculant).
- Jetez cette eau à l'horizontal dans la piscine. Cela fera une tache colorée.
- Recommencez l'opération plusieurs fois. **La surface de l'eau doit être entièrement colorée.**
- Attendez une nuit, avec la filtration toujours arrêtée, pour que tous ses précipités tombent au fond de la piscine par « floculation ». **Surtout ne remettez pas votre filtration en fonctionnement**, car les précipités remonteraient.
- Remettez le panier **sans le préfiltre** (=chaussette)
- Branchez le balai aspirateur manuel au-dessus du panier
  - Sur votre balai, enlevez, ou couper les « poils » de devant pour mieux aspirer ce floculat, ce qui évite de les remettre en suspension, en poussant le balai
  - Remettez un peu d'eau dans la piscine pour compenser l'évacuation de l'eau
- Vissez « l'« **HYDROJET** » sur le refoulement et l'envoyez vers l'extérieur. (voir page ....)
- Mettez la filtration sur manuel
- **Passez le balai aspirateur tout doucement** pour aspirer ces précipités et les éjecter à l'extérieur
- Arrêtez la filtration en laissant tout en place
- Attendez 2 heures que le floculat mis en suspension retombe
- **Repassez le balai autant de fois qu'il reste du floculat sur le fond**
- **Rajoutez du « CATION »** (1 kg / 40 m<sup>3</sup>).